

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-17/0527

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

SAMOTERM PREMIUM

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

KOMPONENTA U POVEZANOM SUSTAVU ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 2+

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **SAMOTERM PREMIUM** obuhvaćena je tehničkom specifikacijom:

ETAG 004:2013

Sukladno sustavu 2+ izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u prijavljenom ispitnom laboratoriju: **ZAG, Ljubljana** te izdane europske tehničke ocjene **ETA-16/0200** od 16.05.2017.; početnog pregleda tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje, provođenja stalnog nadzora, ocjenjivanja i odobravanja tvorničke kontrole proizvodnje i izdanog Certifikata kontrole proizvodnje 1404-CPR-2938, od 03.studenog 2017.

SAMOTERM PREMIUM je komponenta ETICS sustava TERMOSAM

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

-

9. Objavljeno svojstvo

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vlačna čvrstoća prionljivosti temeljnog sloja na EPS ili MW	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na EPS ili MW	$\geq 0,08$ MPa početno stanje $\geq 0,03$ MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV $\geq 0,08$ MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na podlogu	$\geq 0,25$ MPa početno stanje $\geq 0,08$ MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV $\geq 0,25$ MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013
Paropropusnost, s_d	$\leq 1,0$ m	ETAG 004:2013

Brzina prijenosa tekuće vode,w, 24h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004:2013
Ponašanje u hidrotermalnim uvjetima	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na udar	Razred II	ETAG 004:2013
Reakcija na požar	B-s2, d0 (EPS) A2-s1, d0 (MW, multipor)	ETAG 004:2013

10. Svojstvo proizvoda **SAMOTERM PREMIUM** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 06.11.2017.



Potpis: